

ISOLA Bitumenschindel Biberschwanz Rot

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Produkt: Top-Bitumenschindel mit Schwerglasvlieseinlage 120 g/m²
großformatige druck- und wärmesensitive Klebefelder
rückseitige Trenn- / Gleitschicht, Nut- /Feder -Verlegehilfe

Oberseite: eingefärbte Schieferbesplittung
Unterseite: rückseitige Trenn- / Gleitschicht

Anforderung: DIN EN 544
Anwendung: Dächer mit Vollholzschalung und Dachneigungen von 15° bis 85°.



Verarbeitung: Verlegeanleitung beachten. Alle einschlägigen Normen und Richtlinien sind einzuhalten.

Verpackung: 22 Stück pro Paket
39 Pakete pro Palette

Art. Nr.: H 65030



Produktspezifikation:	
Länge	1000 mm
Breite	333 mm
Gebindehöhe	143 mm
Höhenüberdeckung / Doppeldeckung	47 mm
Größe der Selbstklebefläche	869 cm ²
Selbstklebefläche zur Schindelfläche	28%
Materialbedarf	7,0 Stück/m ²
Gewicht gedeckte Fläche	8,9 kg/m ²
Schindeln pro Paket	22 Stück
gedeckte Fläche pro Paket	3,15 m ²
Gewicht pro Paket	Ca. 28,1 kg
Pakete pro Palette	39 Stück
gedeckte Fläche pro Palette	122,85 m ²
Gewicht pro Palette	ca. 1118 kg

Lagerungshinweis: Pakete langfristig kühl und trocken lagern, Sonneneinwirkung vermeiden. Paletten nicht übereinander lagern.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund von Erfahrungen, Normen und Regelwerken ausgearbeitet, eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß DIN EN ISO 9001.