

# DIFUPLAN DKB (doppelseitiges Klebeband)

**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
 Dach- und Abdichtungssysteme  
 Gewerbegebiet Fabrikstraße  
 Fabrikstraße 2, A-4470 Enns  
 Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
 Fax: +43 (7223) 823 23-42  
 E-Mail: office@bueho.at  
 Web: www.bueho.at

**Artikel Nummer** H 66050

**Produkt** Doppelseitiges Klebeband für DIFUPLAN Produkte

**Aufbau** Trägermaterial aus PES / PVA - Gittergelege  
 Interliner aus Releasepapier gelb, 90 g/m<sup>2</sup>

**Anwendung** Verkleben der Überdeckung von DIFUPLAN – Unterdachbahnen

**Eigenschaften** Lösemittelfreier, modifizierter Acrylatkleber auf Basis wässriger Dispersionen mit hohem Tack - verbunden mit sehr hoher Klebekraft auch auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen, PE-Folien und PP-Folien

Temperaturbeständigkeit langfristig -40°C bis + 95°C, kurzfristig bis + 120°C  
 Gute UV-, Alterungs- und Wasserbeständigkeit

**Abmessungen** Klebebandlänge = 50 m  
 Klebebandbreite = 19 mm

**Verpackung** 16 Rollen je Karton = 800 lfm je Karton

Produkteigenschaften	Einheit	Wert
Breite	mm	19
Länge	m	50
Gesamtdicke	mm	0,34
Klebergewicht	g/m <sup>2</sup>	330
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +95
Klebekraft	N/25mm	35

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

**Lagerungshinweis:** Klebebänder sind vor Sonneneinstrahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei lagern.

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß SO 9001.**