

DIFUTEX MA-K (Mauerwerksanschlusskleber)

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Artikel Nummer H 66351

- Produkt** Lösemittelfreier Einkomponenten Klebedichtung auf Basis einer Polymerdispersion dauerelastisch, selbstklebend und extrem alterungsbeständig
- Farbe** BLAU
Konsistenz Pastös, elastisch
- Anwendung** Einkomponentige Klebedichtung für dauerhafte Anschlüsse von Luftdichtheitsbahnen an den Baukörper. Z. B. Mauerwerksanschluss für **DIFUTEX 10 - Art. Nr. H66310** und **DIFUTEX CONTROL - Art. Nr. H66312**
- Verarbeitung** Die Haftflächen zur **DIFUTEX MA-K** Klebedichtung müssen fest, sauber und trocken sein. Die Luftdichtheitsbahn ist bis zum Anschlussbereich spannungsfrei verlegen und mechanisch zu befestigen.

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

Verpackung 10 Stk. Kartuschen mit je 310 ml Inhalt je Karton



Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Lagerung bei +5°C bis +25°C (frostfrei). Vor Sonneneinstrahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß SO 9001.