

# Art. Nr.: H 94188

## JACKODUR Dachvlies WA

**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
Dach- und Abdichtungssysteme

A-4470 Enns (Zentrale)  
Fabrikstraße 2  
Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
Fax: +43 (7223) 823 23-42

E-Mail: office@bueho.at  
Web: www.bueho.at

**Produkt** Hochreißfestes Filtervlies aus speziellem Polypropylen (PP)

**Anwendung** Wasserableitendes Dachvlies für bekieste, begrünte oder befahrbare Umkehrdächer

**Verpackung** Rollen zu je 100 m x 3 m = **300 m<sup>2</sup>**

Produkteigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Rollenlänge		m	100
Rollenbreite		m	3,0
Flächenmasse	EN 964	g/m <sup>2</sup>	100
Rollengewicht		kg	ca. 30
Brandverhalten	DIN 4102	Klasse	B2
Brandverhalten	EN13501-1	Klasse	E
S <sub>d</sub> -Wert	DIN EN ISO12572	m	0,04
Wasserdichtheit	DIN EN 20811		dicht bis 150 cm Wassersäule
Höchstzugkraft längs / quer	DIN EN 12311-1	N/50mm	189/132
Dehnung bei Höchstzugkraft	DIN EN 12311-1	%	59/66
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 13859-1	°C	keine Risse bei -40

Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

**Lagerungshinweis:** Original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern.

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.**