

H66327

NAGELDICHTBAND NB 80 (einseitig selbstklebend)

Büsscher & Hoffmann Gesellschaft mbH
Dach- und Abdichtungssysteme

A-4470 Enns (Zentrale)
Fabrikstraße 2
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Geprüft nach ÖNORM B 3647 – gemäß Systemprüfung der Holzforschung Austria

Nageldichtbandbreite	80 mm
Nageldichtbandlänge	25 m
Verpackungseinheit KARTON:	4 Rollen a 25lfm (= 100 lfm)
Verpackungseinheit PALETTE	30 Kartons zu je 4 Rollen (= 120 Rollen)

Einsatzgebiet / Verarbeitung:

Nageldichtbänder werden auf die bereits verlegte Unterdeckbahn aufgeklebt.

Um sicherzustellen, dass die Nageldichtbänder mittig über den Sparren liegen, ist es von Vorteil, den Verlauf der darunterliegenden Sparren mittels Schnurschlag zu kennzeichnen.

Um eine sichere Verklebung zu ermöglichen muss der Untergrund trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitungstemperatur $\geq +5^{\circ}\text{C}$.

Die Klebefläche kann mit Heißluft aktiviert werden.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen. Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund von Erfahrungen, Normen und Regelwerken ausgearbeitet. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sind original verpackt, stehend vor Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.