

PUR KEIL 5/5



CE Bezeichnungsschlüssel

PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-DLT(2)5-CS(10/Y)100-TR50-CC(3/2/25)40

Büsscher & Hoffmann GmbH

Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Artikel Nummer H 93011

Produkt Keil aus Polyurethan Hartschaum

Anforderung ÖNORM B 6000

Abmessungen Breite x Höhe x Länge = 5 cm x 5 cm x 2 lfm

Weitere Lieferformen

PUR-KEIL 10/10 (Artikel Nr. H93010) mit den Abmessungen **10 cm x 10 cm x 2 lfm**

PUR-KEIL 8/8 (Artikel Nr. H93012) mit den Abmessungen **8 cm x 8 cm x 2 lfm**

Anwendung Flachdächer, Attiken, Wandanschlüsse, etc.

Verpackung Karton mit 100 Stk. zu je 2 lfm = 200 lfm je Packung

Produkteigenschaften	Prüfverfahren / Klassifikation	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_0	EN 13165	W/mK	0,028
Druckspannung bei 10% Stauchung	EN 13165	kPa	≥ 100
Brandverhalten	EN 13501-1	-	E
Dickentoleranz	EN 13165	mm	+/- 3
Längentoleranz	EN 13165	mm	+/- 5
Breitentoleranz	EN 13165	mm	+/- 5

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.