

ISOLA Bitumenschindel Sechseck Rot

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

- Produkt:** Top-Bitumenschindel mit Schwerglasvlieseinlage 120 g/m² großformatige druck- und wärmesensitive Klebefelder rückseitige Trenn- / Gleitschicht, Nut- /Feder -Verlegehilfe
- Oberseite:** eingefärbte Schieferbesplittung
Unterseite: rückseitige Trenn- / Gleitschicht
- Anforderung:** DIN EN 544
Anwendung: Dächer mit Vollholzschalung und Dachneigungen von 15° bis 85°.
- Verarbeitung:** Verlegeanleitung beachten. Alle einschlägigen Normen und Richtlinien sind einzuhalten.
- Verpackung:** 22 Stück pro Paket
39 Pakete pro Palette



Art. Nr.: H 65060



Produktspezifikation:

Länge	1000 mm
Breite	317 mm
Gebindehöhe	134 mm
Höhenüberdeckung / Doppeldeckung	49 mm
Größe der Selbstklebefläche	638 cm ²
Selbstklebefläche zur Schindelfläche	25 %
Materialbedarf	7,5 Stück/m ²
Gewicht gedeckte Fläche	7,7 kg/m ²
Schindeln pro Paket	22 Stück
gedeckte Fläche pro Paket	2,95 m ²
Gewicht pro Paket	ca. 22,5 kg
Pakete pro Palette	39 Stück
gedeckte Fläche pro Palette	115,05 m ²
Gewicht pro Palette	ca. 903 kg

Lagerungshinweis: Pakete langfristig kühl und trocken lagern, Sonneneinwirkung vermeiden. Paletten nicht übereinander lagern.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund von Erfahrungen, Normen und Regelwerken ausgearbeitet, eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß DIN EN ISO 9001.